



Ceruri și finisaje



SOLID WAX (CEARA SOLIDĂ)

Pasta de ceară solidă cu aplicare ușoară pentru a lustruirea pereților și blaturilor din piatră naturală

SOLID WAX este o ceară solidă cu uscare rapidă, pe bază de solvent, pentru lustruirea și refacerea suprafețelor fără trafic pietonal, cum ar fi pereții, blaturile și suprafețele de lucru.

Formula sa, care conține parafină de calitate superioară, conferă un luciu deosebit suprafețelor pe care este utilizată și, în același timp, îmbunătățește tonul și aspectul acestora.

SOLID WAX se remarcă și prin aplicarea rapidă și ușoară, datorită acțiunii sale cu uscare rapidă. O suprafață tratată cu **SOLID WAX** este, de asemenea, protejată împotriva pătrunderii apei și a petelor, datorită rezistenței la apă și ulei, care facilitează și operațiile succesive de curățare și întreținere.

SOLID WAX este utilizat în general pe suprafețe de piatră naturală, dar poate fi utilizat și pe plăci din cotto, teracotă, aglomerate de ciment, ciment și dale *terrazzo*.



✓ CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- ✓ Scoate în evidență strălucirea pe materialul tratat
- ✓ Conține parafină de calitate superioară.
- ✓ Aplicarea rapidă și ușoară.
- ✓ Sporește strălucirea suprafeței.
- ✓ Lasă suprafața cu o excelentă capacitate de respingere a apei
 - Facilitează întreținerea suprafeței.
 - Nu se va îngălbeni în timp.
 - Uscare rapidă.
 - Protecție eficientă împotriva petelor.

UTILIZĂRI

Produs **potrivit** pentru a fi utilizat atât la interior cât și în exterior.

Potrivit pentru utilizare pe: Aglomerat de marmură-ciment, ardezie, bazaltina - piatră de lavă, cementina, clincher, cotto, granit, galcar, marmură, cuarțit, teracota, travertin

ACOPERIRE

20/25 m²/l

ECHIPMENT DE APLICARE

Aplicarea produsului:

Pânză, Spatula, Perie / Pensulă





Ceară și Finisaje

SOLID WAX Pasta de ceară solidă ușor de aplicat pentru a lustrui pereții și blaturile din piatră naturală



Lustruirea produsului

Lustruit orbital sau flexibil, mașină de lustruit cu braț.

PAȘI DE APLICARE

Pregătirea și curățarea suprafeței

1. Curățați cu atenție suprafața, asigurându-vă că îndepărtați orice urmă de praf sau murdărie.
2. Nu aplicați niciodată SOLID WAX pe suprafețe ude sau umede.
3. Pentru a spori penetrarea produsului, vă recomandăm să încălziți suprafața care este tratată.
4. Orice suprafață adiacentă care nu este tratată cu produsul trebuie protejată.

Aplicare

5. Aplicați un strat uniform de produs pe o suprafață curată și uscată cu o spatulă sau o cârpă uscată, având grijă să creați un strat cât mai uniform pentru a acoperi întreaga suprafață.

6. Cu 5-10 minute mai târziu, dar în orice caz pe un strat de produs complet uscat, procedați la lustruirea suprafeței. Această operațiune poate fi efectuată manual pe suprafețe mici, folosind o cârpă din bumbac, albă sau bureți din lână de sârmă. În cazul suprafețelor mai mari, vă recomandăm să utilizați un instrument, cum ar fi mașina de lustruit orbitală sau flexibilă sau mașina de lustruit cu braț, completată cu tampon alb, din fetru sau din piele de miel sau lână de sârmă. Lucrați suprafața, perind sau lustruind până când îndepărtați tot excesul și rezultatul final este uniform și lustruit.



Țimp de uscare

Produsul se usucă rapid și, în orice caz, nu mai mult de 5-10 ore de la aplicare.

PRODUSE COMPLEMENTARE DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru decerarea unei suprafețe tratate cu SOLID WAX, vă recomandăm: DEC 21 și/sau DECERA P

INSTRUCȚIUNI ȘI ORIENTĂRI

- Nu aplicați niciodată produsul pe suprafețe ude sau umede.
- Când aplicați pe suprafețe recent așezate sau mortar, așteptați ca adezivul sau chitul să se usuce complet.
- Înainte de a aplica produsul pe întreaga suprafață, este recomandabil să-l testați pe o zonă mai mică, neexpusă sau pe o bucată nefolosită pentru a verifica dacă este adecvat pentru utilizare.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTELOR

La sfârșitul aplicării, echipamentul folosit poate fi curățat cu ajutorul spirtului alb.



Ceruri și Finisaje

SOLID WAX Pasta de ceară solidă ușor de aplicat pentru a lustrui pereții și blaturile din piatră naturală

SIGURANȚĂ

Când aplicați produsul, utilizați întotdeauna echipamente de protecție individuală adecvate și urmați cu atenție instrucțiunile din fișa cu datele de siguranță a produsului.

DEPOZITARE

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni în ambalajul original, sigilat, depozitat într-un loc răcoros și uscat.

AMBALAJ

- Sticle de 1 l - 12 sticle pe box
- Cutii de 5 l – 4 cutii pe box

DATE FIZICO-TEHNICE

Aspect:	Emulsie tip pastă
✓ Culoare:	Mată sau transparentă (în funcție de temperatura de depozitare)
Miros:	Solvent
✓ Gravație Specifică la 20°C	1520 ± 20 g/l
Flash Point (ASTM D 56)	N.R.

IDENTIFICAREA PERICOLELOR



H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H304	Poate fi fatal dacă este înghițită și pătrunde în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.
H351	Se suspectează că provoacă cancer.
H411	Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.
EUH066	Expunerea repetată poate provoca uscăciunea sau crăpături ale pielii.

P210	A se păstra departe de căldură / scânteii / flăcări deschise / suprafețe fierbinți. — Fumatul interzis.
P233	Păstrați recipientul bine închis.
P240	Container cu legare la sol și echipament de recepție.
P241	Utilizați echipamente electrice / de ventilație / iluminare /... / antideflagrante.
P242	Utilizați numai unelte care nu produc scânteii.
P243	Luați măsuri de precauție împotriva descărcării statice.

Versiunea 3.0 – 25/11/2016

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a fișei tehnice, disponibilă la www.fabersurfacecare.com site. Faber Chimica își rezervă dreptul de a actualiza și / sau modifica datele și informațiile cuprinse în fișa tehnică.

✓ Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră largă în cercetarea tehnică și operațională. În orice caz, trebuie să faceți întotdeauna un test preliminar pentru a verifica adecvarea produsului pentru utilizarea intenționată și tipul de material pe care va fi aplicat. Informațiile și sugestiile nu pot fi interpretate ca un angajament sau venind în responsabilitatea noastră deoarece condițiile și metoda de utilizare a produsului nu pot fi controlate de noi. Prin urmare, Faber Chimica Srl își declină orice responsabilitate cu privire la utilizarea acestor date și sugestii.

