



Detergenți

DISYCOTT

Produs de curățare extrem de concentrat, pe bază de acid, pentru eliminarea reziduurilor de ciment și a murdăriei anorganice.

DISYCOTT este un produs de curățare extrem de concentrat, pe bază de acid, pentru eliminarea reziduurilor de ciment, mortar pe bază de ciment, murdărie și reziduuri anorganice, cum ar fi sărurile, calcarul și eflorescența.

DISYCOTT are o formulă care conține acizi inhibați și agenți de curățare specifici care face posibilă înlocuirea acidului muriatic utilizat în mod normal pentru curățarea după instalare. Rezultatul este o performanță semnificativ îmbunătățită, plus o reducere drastică a riscurilor chimice rezultate din utilizarea acizilor deosebit de agresivi.

DISYCOTT acționează rapid și nu va dezvolta vapori; de asemenea, este rapid și ușor de aplicat și nu va afecta aspectul materialului sau al mortarului.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICI

- ✓ ✓ **Excelentă putere de curățare**
- ✓ ✓ O modalitate **extrem de eficientă** de îndepărțare a **reziduurilor pe bază de ciment**
- ✓ ✓ **Blând cu materialele și pe mortar**
- ✓ ✓ Acțiune blândă pe suprafețe: **nu modifică aspectul original** al acestora
- ✓ ✓ Aplicare **rapidă și ușoară**
- ✓ ✓ **Eficient împotriva murdăriei celei mai persistente.**

UTILIZĂRI

Acest produs **poate fi utilizat** atât pe suprafețe interioare cât și pe cele situate la exterior.

Potrivit pentru a fi utilizat pe: aglomerat de marmură-cuarț, ardezie, gresie, bazaltnă - piatră de lavă, bazalt topit, ceramică glazurată, clincher, cotto, granit, gresie porțelanată, gresie porțelanată lustruită, gresie porțelanată naturală, gresie porțelanată texturată, piatră reconstituită (piatra ecologică), porfir, cuarțit, teracota, tuf

Nu este potrivit pentru a fi utilizat pe materiale lustruite pe bază de var, cum ar fi marmura, travertinul, calcarul, aglomeratul de marmură-ciment, aglomeratul de marmură-rășină.

ACOPERIRE

10-15 m²/l în funcție de diluare și de tipul materialului

ECHIPAMENT DE APLICARE

Pânză, mop, aparat cu un singur disc, curătător pentru pardoseli dure





LINEA PROFESSIONALE

Detergenți

DISYCOTT Produs de curățare extrem de concentrat, pe bază de acid, pentru eliminarea reziduurilor de ciment și a murdăriei anorganice.

PAȘI DE APLICARE

Pregătirea și curățarea suprafeței

1. Înainte de a spăla suprafața cu Disycott, este recomandabil să curătați resturile de suprafață, cum ar fi praful, resturile și murdăria grosieră, folosind o mătură sau un aspirator.

Vă recomandăm să tratați câte o zonă mică de suprafață odată. Mărimea suprafeței care trebuie tratată individual trebuie stabilită în funcție de gradul de absorbție al materialului. Atunci când se aplică pe suprafețe foarte absorbante, cum ar fi cotto sau teracotă, de exemplu, este necesar să lucrați pe o suprafață de cel mult 4-5 mp, pentru a vă asigura că agentul de îndepărțare a cerii nu pătrunde complet în suprafață, fapt care l-ar împiedica să-și îndeplinească funcția. Atunci când se aplică pe suprafețe cu absorbție redusă, cum ar fi gresia sau plăcile ceramice, suprafața tratată poate fi mai mare, în funcție de cerințele și capacitatea operatorului.

Aplicare

✓ 2. Produsul este utilizat diluat în apă curată, în funcție de tipul de murdărie care trebuie

✓ îndepărtat:



- Diluați la 30-40% în apă (aproximativ 1 parte produs la 2 părți de apă) pentru a curăta săruri, eflorescență și pentru a îndepărta partea persistentă a reziduurilor la sfârșitul instalării pe materiale poroase, absorbante cum ar fi cotto, teracota și materiale absorbante în general.
- Diluați la 20% în apă (aproximativ 1 parte produs la 4 părți de apă) pentru a curăta la sfârșitul instalării pe materiale absorbante de grad scăzut, cum ar fi gresie portelanată, ceramică sau pentru a curăta resturi anorganice ușoare.

3. Aplicați produsul pe suprafață, acoperind întreaga zonă care este curătată și distribuind-o uniform și energetic cu o mașină cu un singur disc sau cu o perie mare.

4. Lăsați produsul să acționeze timp de circa 10-15 minute, ajutând la acțiunea sa de dizolvare cu o mașină cu un singur disc sau cu o perie mare pe care o treceți deasupra produsului la intervale de timp mai mult sau mai puțin regulate, în funcție de dificultatea de a elimina reziduurile care trebuie dizolvate. Acest lucru va spori acțiunea de dizolvare a produsului și vă va oferi rezultate mai bune.

Când se aplică pe suprafețe deosebit de absorbante, în timp ce lucrați cu produsul, poate fi necesar să mai adăugați produs pe suprafață, pentru a compensa cantitatea deja absorbită de material. Pentru rezultate optime, este important ca suprafața să fie complet acoperită de un strat fin de produs pe întreaga durată a tratamentului.





LINEA PROFESSIONALE

Detergenți

DISYCOTT Produs de curățare extrem de concentrat, pe bază de acid, pentru eliminarea reziduurilor de ciment și a murdăriei anorganice.

Această operațiune poate fi efectuată folosind un disc sau o perie mai mult sau mai puțin abrazivă, care va fi selectată în funcție de tipul de material și de tipul de murdărie sau de tratament îndepărtat. Tampon alb: pentru suprafețe mai puțin murdare sau mai compacte, cum ar fi ceramica glazurată, de exemplu. Tampon verde sau albastru deschis pentru suprafețe aspre, neșlefuite, cum ar fi cotto, teracota etc.

5. După scurgerea intervalului de timp menționat mai sus, îndepărtați reziduurile de curățare turnând o cantitate suficientă de apă curată pe suprafață pentru a forma o emulsie cu soluția pe podea; distribuiți uniform cu mașina cu un singur disc sau cu peria, apoi îndepărtați excesul. Această operațiune se realizează cel mai bine cu un aspirator pentru lichide, deși, în mod alternativ, excesul de lichid poate fi absorbit cu cărpe sau prosoape de hârtie absorbante.

6. După îndepărarea reziduurilor, clătiți bine suprafața cu apă curată. Dacă rezultatele nu sunt ✓ complet satisfăcătoare, repetați operația, urmând pașii de mai sus.
✓

Deschiderea pentru traficul de podea

După clătirea suprafeței cu apă, podeaua poate fi deschisă pentru utilizare imediat ce este uscată. Când aplicați din nou tratamentul, este necesar să așteptați ca suprafața să fie complet uscată, pe toată grosimea. Timpul necesar în acest scop va varia în funcție de tipul și nivelul de absorbție al materialului.

INSTRUCȚIUNI ȘI ORIENTĂRI

- Înainte de a aplica produsul pe toată suprafața, este recomandabil să testați pe o zonă mică, neexpusă sau pe o piesă neutilizată pentru a verifica dacă este adecvat pentru utilizare.
- Când aplicați pe suprafețe așezate recent sau chituite, așteptați ca adezivul sau chitul să se usuze complet.
- Nu amestecați cu alți compuși chimici.
- Dacă rezultatul final nu este total satisfăcător, repetați procesul aşa cum este descris mai sus.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

La sfârșitul aplicării, echipamentul utilizat poate fi spălat cu apă.

SIGURANȚA

Când aplicați produsul, folosiți întotdeauna echipamente de protecție individuală adecvate și urmați cu atenție instrucțiunile din fișa cu date de securitate a produsului.



FABERSURFACECARE.COM





LINEA
PROFESSIONALE

Detergenți

DISYCOTT Produs de curățare extrem de concentrat, pe bază de acid, pentru eliminarea reziduurilor de ciment și a murdăriei anorganice.

INFORMAȚII FIZICE ȘI TEHNICE

Aspect: Transparent Lichid

Culoare: Ambră închisă

Miros: Migdale amare

pH: 1,5 ± 0,5

Gravitație Specifică la 20°C 1150 ± 40 g/l

DEPOZITARE

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni în ambalajul original, sigilat, depozitat într-un loc răcoros și uscat.

AMBALAJ

- ✓ Sticle de 1 l - 12 sticle per box
- ✓ Cutii de 5 l – 4 cutii per box
- ✓ Cutii de 10 l – cutii libere

IDENTIFICAREA PERICOLELOR



H314 Provoacă arsuri severe ale pielii și leziuni oculare.

H332 Dăunător dacă este inhalat.

P260 Nu respirați praf / fum / gaz / ceată / vaporii / spray.

P270 Nu mâncăți, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs.

P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / protecție a feței.

P301+P330+P331 DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT: clătiți gura. NU induceți vomă.

P301+P312 DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT: Apelați la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau la un medic dacă vă simțiți rău.

P405 Depozitați sub cheie.





Detergenți

DISYCOTT Produs de curățare extrem de concentrat, pe bază de acid, pentru eliminarea reziduurilor de ciment și a murdăriei anorganice.



Versiunea 3.0 – 5/09/2016

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a fișei tehnice, disponibilă la www.fabersurfacecare.com site. Faber Chimica își rezervă dreptul de a actualiza și / sau modifica datele și informațiile cuprinse în fișa tehnică.

Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră largă în cercetarea tehnică și operațională. În orice caz, trebuie să faceți întotdeauna un test preliminar pentru a verifica adevararea produsului pentru utilizarea intenționată și tipul de material pe care va fi aplicat. Informațiile și sugestiile nu pot fi interpretate ca un angajament sau venind în responsabilitatea noastră deoarece condițiile și metoda de utilizare a produsului nu pot fi controlate de noi. Prin urmare, Faber Chimica Srl își declină orice responsabilitate cu privire la utilizarea acestor date și sugestii.

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

