



Șlefuire și lustruire

STAR SHINE

Cremă de etanșare crem pe bază de apă pentru lustruirea granitului, cuarțului, gresiei porțelante și a materialelor silicioase

STAR SHINE este o cremă pentru lustruire de înaltă performanță, pe bază de apă, pentru utilizare pe granit, gresie porțelantă, cuarț și materiale silicice în general. **STAR SHINE** se remarcă prin strălucirea profundă și vitroasă pe care o lasă pe suprafețe, precum și prin capacitatea sa de a sigila și închide definitiv porii pe materialele care au fost deschise în timpul procesului de lustruire mecanică și care sunt principala cauză a acumulării de murdărie pe acest tip de suprafețe. Rezultatele obținute cu **STAR SHINE**, atât în ceea ce privește strălucirea, cât și protecția împotriva murdăriei, sunt, de asemenea, extrem de durabile și rezistente în timp. Acest lucru îl face soluția ideală pentru lustruirea și întreținerea suprafețelor care sunt, de obicei, supuse unui trafic pietonal intens, produsul fiind, de asemenea, capabil să mărească rezistența acestora la alunecare în condiții de pardoseală uscată. **STAR SHINE** face posibilă obținerea unui nivel mai ridicat de strălucire decât ar fi posibil doar prin lustruirea mecanică, iar utilizarea sa scoate în evidență tonul plin al materialelor naturale, dacă acesta a devenit mai tern cu timpul. **STAR SHINE** nu provoacă diferențe sau defecte de suprapunere, odată aplicat uniform pe o suprafață întreagă. **STAR SHINE** nu conține ceară, dar acționează direct pe suprafețe atât din punct de vedere chimic cât și din punct de vedere mecanic.

STAR SHINE, la fel ca toate cremele de lustruit de la Faber, va maximiza efectul procesului de lustruire, făcând întreaga operațiune mult mai simplă prin înlocuirea eficientă a etapelor finale consumatoare de timp în procesul de lustruire mecanică. Acest lucru înseamnă că este posibil ca operatorul să nu trebuiască să folosească granule de lustruire în stadiul final, fapt care reduce drastic timpul, energia, efortul și cantitatea de apă necesare pentru a finaliza procesul de lustruire.

Cremele de lustruit Faber pot fi utilizate cu succes atât ca alternativă la procesul de finisare a lustruirii mecanice tradiționale, cât și pentru a restabili strălucirea pe suprafețele uzate în cazul în care nu este posibil să se intervină direct cu un lustruitor mecanic. De asemenea, poate fi utilizat pentru a menține strălucirea suprafeței în mod regulat.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- ✓ Lasă o **strălucire cu mare adâncime** pe suprafețele tratate.
- ✓ **Reduce drastic murdăria de pe suprafețe.**
- ✓ Simplifică **mult operațiunile de curățare.**
- ✓ **Nu modifică duritatea de suprafață a suportului.**
- ✓ Aplicare **rapidă și ușoară.**
- ✓ **Rezultate finale cu aspect uniform.**
- ✓ **Mărește proprietățile antiderapante în condiții uscate.**



STAR SHINE

Cremă de etanșare crem pe bază de apă pentru lustruirea granitului, cuarțului, gresi materialelor silicioase

- ✓ Acțiune de sigilare pe porozitatea materialului.
- ✓ Mărește rezistența suprafeței la traficul pietonal.
- ✓ Lustruirea suprafețelor silicioase cu o utilizare mai redusă a energiei și a resurselor.
- ✓ Produs pe bază de apă.
- ✓ Fără ceară.
- ✓ Fără defecte de suprapunere.

UTILIZĂRI

Acest produs poate fi folosit atât pe suprafețe interioare cât și pe suprafețe care se află la exterior.

Acest produs este potrivit pentru a fi utilizat pe: aglomerate de rășină de cuarț, granit, gresie porțelanată lustruită.

STAR SHINE este recomandat pentru a lustrui marmura verde, marmura onix și toate tipurile de marmură pentru care pulberile de lustruit nu oferă rezultatele dorite.

STAR SHINE poate fi, de asemenea, utilizat pentru lustruirea gresiei, a pietrei de bazaltină umplute și a ardeziei, dar numai după tratarea acestora cu un aparat de polizat folosind granulația ultra-fină (peste 3000). În acest caz, poate fi necesar un tratament hidrofug în prealabil. În cazul aplicării pe materiale deosebit de întunecate, vă recomandăm să luați în considerare aplicarea STAR SHINE cu adăugarea de pigmenți negri pentru un rezultat cu adâncime și uniformitate din punct de vedere al culorii negre, fără prezență de puncte albe. Alternativ, recomandăm utilizarea K400 BLACK, conceput anume pentru a lăsa un finisaj negru plin, adânc pe suprafețele de culoare închisă.

✓ STAR SHINE poate fi, de asemenea, utilizat pentru lustruirea părții de rășină a aglomeratelor de rășină-marmură, împreună cu un tratament de lustruire cu pulbere folosind o pulbere pentru marmură.

✓ STAR SHINE poate fi, de asemenea, utilizat pentru șlefuirea pardoselilor din ciment după o lustruire mecanică aplicată pe o suprafață consolidată cu un grund special de consolidare (CONCRETE HARDENER - ÎNTĂRITOR PENTRU BETON)

ACOPERIRE

✓ 50/70 m²/kg

ÉCHIPAMENT DE APLICARE

✓ Mașină cu un singur disc, care are o putere de 2 CP (este de preferat 2,2 CP); Perie rotativă manuală.



LINEA
PROFESSIONALE



STAR SHINE

Cremă de etanșare crem pe bază de apă pentru lustruirea granitului, cuarțului, gresii și materialelor silicioase

Faber Chimica poate furniza aparatul cu un singur disc WARRIOR, care are o putere de 2,2 CP și este optimizat pentru aplicarea corectă a oricărui produs.

PAȘI DE APLICARE

Pregătirea și curățarea suprafețelor

1. Curățați cu atenție suprafața, asigurându-vă că îndepărtați orice urmă de praf sau murdărie.
2. Vă recomandăm să procedați la aplicarea produsului în etape, acoperind suprafețe de aproximativ 1 m² odată.
3. Nu aplicați NICIODATĂ STAR SHINE pe suprafețe ude. STAR SHINE poate fi utilizat pe o suprafață ușor umedă; prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că suprafața de tratat este cât mai uscată.
4. Aplicați STAR SHINE pe suprafețe având o temperatură între +5 și +40°C
5. Orice suprafață adiacentă care nu este tratată cu produsul trebuie protejată.

Aplicare

STAR SHINE este un compus solid alb. Poate fi readus la starea sa cremoasă prin agitarea recipientului. Diferitele consistențe nu vor afecta în niciun caz rezultatele finalizate. Produsul poate fi aplicat atât în starea sa solidă, cât și în cea cremoasă, deoarece acțiunea rotativă a mașinii de lustruit va readuce oricum produsul la consistența sa cremoasă.

6. Se toarnă o cantitate mică de produs direct pe zona de lustruit. În general, aproximativ 2/3 linguri de produs sunt suficiente pentru a lustrui o suprafață de 1 m².
7. De îndată ce produsul a fost turnat, continuați să-l aplicați pe suprafață folosind mașina cu un singur disc, prevăzută tampon alb și reglată între 150 și 200 r.p.m. Treceți pe suprafață
✓ mașina cu un singur disc folosind mișcări concentrice, astfel încât să distribuiți produsul
✓ uniform pe întreaga secțiune tratată.
8. Continuați să lustruiți aceeași zonă până când produsul s-a uscat complet (tehnica Dry Buffing
✓ – *Lustruire uscată*), având grijă să lărgiți mișcările spre exterior din centrul secțiunii, astfel
✓ încât să acoperiți întreaga zonă în mod uniform.
9. Treceți la următoarea secțiune, repetând procesul de tratament de lustruire așa cum este
✓ descris mai sus.
10. După tratarea tuturor suprafețelor, îndepărtați resturile de vată de oțel de pe suprafață
✓ folosind o cârpă uscată sau umedă, un aspirator sau o mătură.

✓ Pentru o strălucire mai bună sau pentru a spori acțiunea de etanșare a materialului și, prin urmare, rezistența acestuia la murdărie, repetați aplicarea produsului urmând aceeași metodă menționată în cele mai sus. În general, vă recomandăm să tratați aceeași zonă cu 2-3 aplicații de produs, după cum este necesar. Aplicația finală poate fi înlocuită cu aplicarea unui produs de finisare precum K400 pentru granituri, K500 pentru cuarț și gresie porțelanată și GQ 500 pentru toate tipurile de suprafețe.



LINEA
PROFESSIONALE



Șlefuire și lustruire

STAR SHINE

Cremă de etanșare crem pe bază de apă pentru lustruirea granitului, cuarțului, gresii materialelor silicioase

Formula produsului nu va provoca pete suprapuse și, prin urmare, odată ce strălucirea maximă a suprafeței a fost atinsă, nu vor exista diferențe sau defecte între diferitele zone tratate separat.

Pentru **lustruirea după polizare** și pentru **a reda strălucirea** unor suprafețe deosebit de uzate, tratați cu cel puțin 2-3 aplicări de produs per zonă.

Pentru **menținerea lustrului** tratați cu 1-2 aplicări de produs per zonă.

Țimp de uscare

10. După uscarea completă a produsului, nu este necesar un timp de așteptare suplimentar.

Deschiderea pentru traficul de podea

11. După ce produsul este complet uscat, podeaua poate fi deschisă pentru utilizare.

CURĂȚARE COMPLEMENTARĂ ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE

- Pentru **curățarea de rutină** a unei suprafețe tratate cu STAR SHINE, vă recomandăm: NEUGEL sau ALGAFLOOR.
- Pentru **curățarea extraordinară** a unei suprafețe tratate cu STAR SHINE, vă recomandăm: FABER 30.
- Pentru **întreținerea regulată a luciului** obținut folosind STAR SHINE, vă recomandăm: K400, K500 sau GQ 500.
- Pentru a **proteja** o suprafață tratată cu STAR SHINE, vă recomandăm: HIDRO 150 sau PROTEX WB.



INSTRUCȚIUNI ȘI ORIENTĂRI

- ✓ Nu aplicați niciodată produsul pe o suprafață udă.
- ✓ Nu aplicați produsul pe suprafețe supraîncălzite.
- ✓ Aplicați produsul pe suprafețe având o temperatură cuprinsă între +5 și +40°C.
- ✓ Când aplicați pe suprafețe recent așezate sau chituite, așteptați ca adezivul sau chitul să se usuce complet.
- ✓ Înainte de a aplica produsul pe toată suprafața, este recomandabil să-l testați pe o zonă mică, neexpusă sau pe o piesă neutilizată pentru a verifica dacă este adecvat pentru utilizare.

✓ CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

La sfârșitul aplicării, echipamentul utilizat poate fi spălat cu apă.

SIGURANȚA

Când aplicați produsul, folosiți întotdeauna echipamente de protecție individuală adecvate și urmați cu atenție instrucțiunile din fișa cu date de securitate a produsului.



LINEA
PROFESSIONALE



STAR SHINE

Cremă de etanșare crem pe bază de apă pentru lustruirea granitului, cuarțului, gresii și materialelor silicioase



PROFESIONALE

INFORMAȚII FIZICE ȘI TEHNICE

Aspect:	Cremă
Culoare:	Alb
Miros:	Inodor
pH:	3,0 ± 0,5

DEPOZITARE

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni în ambalajul original, sigilat, depozitat într-un loc răcoros și uscat.

AMBALAJ

- sticle de 5 kg – 4 sticle per box

IDENTIFICAREA PERICOLELOR



H302	Dăunător dacă este înghițit.
✓ H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită, sau <i>expunere repetată la pericol.</i>
✓ P260	Nu respirați praf / fum / gaz / pulverizarea / vapori / spray.
P261	Evitați să respirați praf / fum / gaz / pulverizare / vapori / spray.
✓ P264	Spălați... bine după manipulare.
P270	Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs.
✓ P271	A se utiliza numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.
✓ P280	Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / protecție a feței.





Șlefuire și lustruire

STAR SHINE

Cremă de etanșare crem pe bază de apă pentru lustruirea granitului, cuarțului, gresii și materialelor silicioase



Versiunea 2.0 – 11/07/2016

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a fișei tehnice, disponibilă la www.fabersurfacecare.com site. Faber Chimica își rezervă dreptul de a actualiza și / sau modifica datele și informațiile cuprinse în fișa tehnică.

Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră largă în cercetarea tehnică și operațională. În orice caz, trebuie să faceți întotdeauna un test preliminar pentru a verifica adecvarea produsului pentru utilizarea intenționată și tipul de material pe care va fi aplicat. Informațiile și sugestiile nu pot fi interpretate ca un angajament sau venind în responsabilitatea noastră deoarece condițiile și metoda de utilizare a produsului nu pot fi controlate de noi. Prin urmare, Faber Chimica Srl își declină orice responsabilitate cu privire la utilizarea acestor date și sugestii.

