



Agenți de îndepărtare a petelor



NO OIL

Produs pentru îndepărtarea petelor profunde de ulei, a grăsimii și a reziduurilor grase.

NO OIL este un agent de îndepărtare a petelor pe bază de solvent utilizat pentru extragerea și îndepărtarea petelor de grăsime de pe toate tipurile de suprafețe.

Cu formularea sa specială, produsul asigură o acțiune eficientă și definitivă asupra:

- Petelor de **ulei comestibil și mâncăruri grase**;
- Petelor de **ulei mineral, ulei de motor, diesel și lubrifianți**
- **Petelor grase și reziduurilor bituminoase.**

NO OIL este un produs care poate fi aplicat pe toate suprafețele - chiar și pe cele mai delicate tipuri, cum ar fi marmură lustruită și finisajele sensibile la acid - fără a le ataca sau a le face să-și piardă strălucirea.

Formula specială groasă, cremoasă a **NO OIL** mărește acțiunea sa de extragere a petelor, garantând o eficiență îmbunătățită în ceea ce privește îndepărtarea petelor. De asemenea, este ușor de utilizat și eficient pe suprafețe verticale.

✓
Odată aplicat peste pata de îndepărtat, produsul funcționează singur fără a mai fi nevoie de alte procese, până la îndepărtarea completă a petei. **NO OIL** este rapid și ușor de aplicat, iar utilizarea acestuia nu va modifica aspectul original al suprafeței.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- ✓ Capacitate mare de **extragere a petelor**
- ✓ Aplicare **ușoară și rapidă**
- ✓ **Nu va strica** suprafețele tratate
- ✓ De asemenea este potrivit pentru **suprafețele verticale**

UTILIZĂRI

Acest produs **poate fi folosit** atât pe suprafețe interioare cât și pe suprafețe din care se află în exterior.

Potrivit pentru utilizare pe: aglomerat de marmură-rășină, aglomerat de rășină de cuarț, ardezie, gresie, bazaltina - piatra de lavă, bazalt topit, cementita, beton, ceramică Craquelé, ceramică glazurată suprapusă, clincher, cotto, granit, gresie porțelanată, gresie porțelanată lustruită, gresie porțelanată naturală, gresie porțelanată texturată, mortar de ciment, calcar, marmură, cărămidă expusă, piatră reconstituită (piatră ecologică), porfir, cuarțit, teracotă, travertin, tuf



Agenți de îndepărtare a petelor

NO OIL - Produs pentru îndepărtarea petelor profunde de ulei, a grăsimii și a reziduurilor



LINEA
PROFESSIONALE

ACOPERIRE

N.A.

ECHIPAMENT DE APLICARE

Perie, Spatulă, Aplicare directă pe pete

PAȘI DE APLICARE

Pregătirea și curățarea suprafeței

1. Curățați cu atenție suprafața, asigurându-vă că îndepărtați orice urmă de praf sau murdărie.
2. Nu folosiți niciodată NO OIL pe suprafețe ude; asigurați-vă că suprafața care trebuie tratată este uscată sau cel mult doar puțin umedă.
3. Nu aplicați NO OIL pe suprafețe extrem de încălzite. Vă recomandăm să aplicați produsul în perioadele cele mai răcoase ale zilei.
4. În cazul în care suprafața care trebuie tratată are un strat de suprafață anterior de ceară, procedați la îndepărtarea acesteia cu *Double Stripping (Striping dublu)*.

Aplicare

NO OIL trebuie utilizat numai singur. Nu-l amestecați NICIODATĂ cu alte substanțe chimice.

5. Se agită bine înainte de utilizare. Produsul este destinat utilizării fără diluare. Folosiți o perie, o spatulă sau, dacă este mai simplu, turnați direct pe suprafață, acoperind-o complet cu un strat gros de produs.
6. Lăsați produsul să acționeze pe suprafață până când este complet uscat. Produsul se va transforma, pe măsură ce se usucă, într-un reziduu alb, prăfos. Se usucă rapid și, în orice caz, nu în mai mult de 1-2 ore de la aplicare.
7. Odată ce produsul este complet uscat, procedați la îndepărtarea reziduurilor de praf folosind o mătură cu păr moale sau o perie curată dacă tratați materiale poroase; pentru materiale compacte, non-absorbante, reziduuul poate fi îndepărtat cu hârtie absorbantă, un prosop sau o cârpă. Odată ce toate reziduurile de pulbere au fost îndepărtate, ștergeți suprafața cu o cârpă sau mop ușor umedă și așteptați să se usuce bine înainte de a evalua rezultatele îndepărtării petelor.

Dacă rezultatul final nu este total satisfăcător, repetați procesul de aplicare a produsului așa cum este descris mai sus. Dacă pata este amestecată la origine, poate fi o idee bună să utilizați și un alt tip de îndepărtare a petelor.

Când se tratează suprafețe deosebit de poroase, cum ar fi gresie sau cotto realizat manual, după îndepărtarea petelor, poate fi necesar să se îndepărteze orice pulbere rămasă prinsă în pori. Pentru a face acest lucru, este posibil să utilizați un aspirator sau un detergent lichid,





Agenți de îndepărtare a petelor

NO OIL - Produs pentru îndepărtarea petelor profunde de ulei, a grăsimii și a rezidurilor



precum și un detergent extractiv, *Deterfug*. În cazuri mai dificile, se poate utiliza o mașină de spălat sub presiune.

Deschiderea pentru trafic pe podea

8. După ce ați clătit suprafața cu apă, așteptați ca podeaua să se usuce complet înainte de a o deschide traficului pietonal.

CURĂȚAREA COMPLEMENTARĂ ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE

- Pentru *curățarea de rutină* a unei suprafețe tratate cu NO OIL vă recomandăm: NEUGEL sau ALGAFLOOR.
- Pentru *curățarea extraordinară* a unei suprafețe tratate cu NO OIL vă recomandăm: FABER 30 sau DETERFUG, în conformitate cu tipul suprafeței de curățat.
- După o operație de îndepărtare a petelor folosind NO OIL, vă recomandăm să utilizați un *tratament împotriva umezelii și / sau împotriva petelor* care va fi selectat în funcție de caracteristicile și utilizarea preconizată a suprafeței.

INSTRUCȚIUNI ȘI ORIENTĂRI

NO OIL trebuie utilizat numai singur. Nu-l amestecați NICIODATĂ cu alte substanțe chimice, cu excepția pulberii de îngroșare Faber Poultime.

- Nu aplicați produsul pe suprafețe supraîncălzite.
- ✓ Nu aplicați produsul dacă există un risc iminent de îngheț sau în prezenta ceții.
- ✓ În timpul aplicării produsului pe suprafața în cauză, acesta nu trebuie expus la acțiunea directă a razelor solare.
- ✓ Aplicați produsul pe suprafețe la temperaturi cuprinse între +5 și +40°C
- Când îl utilizați pe suprafețe așezate recent sau chituite, așteptați până la uscarea completă a chitului.
- Pentru a obține un rezultat plăcut vizual, uniform, mai ales în cazul suprafețelor absorbante, vă recomandăm să aplicați produsul de îndepărtare a petelor tratând zone mai mari decât porțiunile cu o singură pată, cum ar fi o placă sau o cameră întreagă. Aceste zone pot fi stabilite în funcție de mărimea și răspândirea petei.
- Înainte de a aplica produsul pe întreaga suprafață, este recomandabil să testați pe o zonă mică, neexpusă sau pe o piesă neutilizată pentru a verifica dacă este adecvat pentru utilizare.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

La sfârșitul aplicării, echipamentul utilizat poate fi spălat cu apă.

SIGURANȚA

Când aplicați produsul, utilizați întotdeauna echipamente de protecție individuală adecvate și urmați cu atenție instrucțiunile din fișa cu date de siguranță a produsului.





INFORMAȚII FIZICE ȘI TEHNICE

Aspect:	Gel
Culoare:	Albă
Miros:	Solvent
Gravitație specifică la 20°C:	1065 ± 20 g/l
Flash point (ASTM D 56)	21°C

DEPOZITARE

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni în ambalajul original, sigilat, depozitat într-un loc răcoros și uscat.

AMBALAJ

- sticle de 0.5 l - 12 sticle per box

IDENTIFICAREA PERICOLELOR



H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H304	Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.
H351	Se bănuiește că poate provoca cancer.
EUH066	Expunerea repetată poate provoca uscăciunea sau crăpături ale pielii.
P210	A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P261	Evitați să inhalați praf / fum / gaz / pulverizare / vapori / spray
P303+P361+P353	DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă / duș
P304 + P340	DACĂ ESTE INHALAT: Scoateți persoana la aer curat și într-o poziție favorabilă pentru respirație.

Agenți de îndepărtare a petelor

NO OIL - Produs pentru îndepărtarea petelor profunde de ulei, a grăsimii și a rezidurilor

Versiunea 3.0 – 24/03/2017

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a fișei tehnice, disponibilă la www.fabersurfacecare.com site. Faber Chimica își rezervă dreptul de a actualiza și / sau modifica datele și informațiile cuprinse în fișa tehnică.

Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră largă în cercetarea tehnică și operațională. În orice caz, trebuie să faceți întotdeauna un test preliminar pentru a verifica adecvarea produsului pentru utilizarea intenționată și tipul de material pe care va fi aplicat. Informațiile și sugestiile nu pot fi interpretate ca un angajament sau venind în responsabilitatea noastră deoarece condițiile și metoda de utilizare a produsului nu pot fi controlate de noi. Prin urmare, Faber Chimica Srl își declină orice responsabilitate cu privire la utilizarea acestor date și sugestii.



LINEA
PROFESSIONALE

